



www.kare-nano.ru

KARE® Краска для потолков

Техническая спецификация (ред. 1.0)

ТУ 2316-002-34728888-16

Тип Воднорастворимая акриловая краска для потолков.

Область применения Предназначена для окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Образует матовое паропроницаемое «дышащее» покрытие.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	6-8 м ² /кг по ровной невпитывающей поверхности, 4-6 м ² /кг по неровной впитывающей поверхности.
Сухой остаток	~58%
Плотность	1,5 кг/л
Время высыхания при 20°C и относительной влажности 65%	1,5 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.
Блеск	Матовый
Цвет	Колеровка по RAL
Срок годности	12 месяцев в заводской невскрытой упаковке

НАНЕСЕНИЕ

Способ нанесения	Кисть, валик. Ручное и пневматическое распыление.
Разбавитель	Вода

ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Фасовка	Тара 24 кг
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Меры безопасности	При попадании состава на открытые участки кожи ее необходимо сразу смыть водой с мылом, при попадании в глаза необходимо промывать водой в течение 2 минут. При возникновении неприятных ощущений – обратиться к врачу.